

weber régulateur

Couche de fond avant l'application d'enduits de parements organiques

DOMAINE D'UTILISATION

- couche de fond pour les façades et les murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, en neuf ou en rénovation

SUPPORTS

intérieurs ou extérieurs

- tous les supports destinés à recevoir une peinture, un enduit de parement organique (RPE) ou un revêtement d'imperméabilité
- pour les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **weber durcisseur surface** avant l'application du **weber régulateur**
- se reporter aux normes NF DTU 59-1 et NF DTU 42-1

Support

Rt1 (béton cellulaire, pierre ponce...), Rt2 (brique collée...), Rt3 (parpaing, béton...), Enduit organique, Enduit plâtre, Peinture, Pierres, Moellons, Terre crue, Béton, Briques, Résidus plâtre, Peinture sur ciment, Enduit ciment ou chaux ciment, Enduit minéral

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur supports non absorbants

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

*NB : les finitions **weberdeko souple** et **weberdeko peinture** ne nécessitent pas l'emploi d'un **weber régulateur teinté**. Pour tous ces produits, utiliser la référence 007.*

IDENTIFICATION

Composition

charges minérales, dispersion aqueuse de copolymères acryliques, adjuvants spécifiques

pH

7,5

PERFORMANCES

RECOMMANDATIONS

- le produit est livré prêt à l'emploi. Ne jamais ajouter d'eau
- nettoyer l'outillage à l'eau après utilisation



10 kg, 20 kg

+ PRODUITS

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Réduction des COV : classement A
- ✓ Disponible en 9 teintes

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

- Ce produit bénéficie d'un éco-bonus du fait de sa nature – peintures ou enduits en phase aqueuse – et de l'absence de pictogramme de danger
-
-

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement secs, sains, cohésifs et bien dépoussiérés
- pour les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **weber durcisseur surface** avant l'application du **weber régulateur**

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Éviter l'application par temps très humide ou par fortes chaleurs

APPLICATION

1

- appliquer une couche de **weber régulateur** à l'aide d'un rouleau laine ou à la brosse. Si besoin, appliquer une 2ème couche pour uniformiser la teinte du support

2

- laisser sécher environ 4 à 24 heures avant d'appliquer le revêtement

INFOS PRATIQUES

Outillage

rouleau laine, brosse

Consommation

- de 200 à 300 g/m²>

Couleur

9 teintes en seau de 20 kg. Consulter le nuancier ci-contre et choisir la couleur du régulateur à partir du nuancier éclat organique 252 teintes

Nom	Unité	Poids	Surcondi- tionne- ment	Unités par condi- tionne- ment	Poids brut surcondi- tionne- ment
WEBER REGU- LATEUR 10KG	Seau	10.4 kg	Palette	44.000	486.6 kg
WEBER REGU- LATEUR 902 20KG	Seau	20.92 kg	Palette	24.000	509.0 kg

Nom

WEBER REGU-
LATEUR 10KG

WEBER REGU-
LATEUR 902
20KG